Aria compressa per le esigenze più elevate.
Compressori CAD CAM di DÜRR DENTAL



I fresatori dentali impongono requisiti particolarmente elevati ai compressori, che devono garantire un'alimentazione costante, affidabile e priva di interruzioni. Per un funzionamento ottimale, è fondamentale disporre di aria compressa continua, priva di olio, pulita e asciutta, poiché i fresatori non possono permettersi fermi operativi.

Scopri di più qui.

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Tratti distintivi:



Essiccatore a membrana

Grazie all'essiccatore a membrana, non sono necessari tempi di rigenerazione. Questo consente un'essiccazione costante in funzionamento continuo con cicli di lavoro più lunghi.



Le versioni Tandem

L'unità di controllo elettronico dei compressori tandem consente una regolazione flessibile della pressione e garantisce un'elevata affidabilità operativa grazie alle due unità indipendenti.



Modalità Smart Power

La modalità Smart Power adatta l'unità di controllo al consumo di aria compressa.



Qualità dell'aria compressa secondo ISO 22052 capitolo 5.3.

L'essiccatore a membrana e il filtro batteriologico garantiscono aria compressa asciutta, priva di olio e igienica, in conformità alla norma ISO 22052, per evitare danni e compromissioni della qualità del sistema CAD CAM.



Tranquillità operativa con VistaSoft Monitor

VistaSoft Monitor consente di controllare lo stato del compressore in qualsiasi momento e segnala la necessità di manutenzione o eventuali problemi.



Serbatoio tampone

Il serbatoio tampone assicura aria compressa stabile per tubi di piccolo diametro o per lunghe distanze.

P00710032S105/U03/Con riserva di modifiche tecniche